

2022 модельний рік

# EXPEDITION SE

Неперевшений туристичний спортивно-утилітарний снігохід з довгезелим переліком характеристик для роботи й розкішного відпочинку.



## ЩО НОВОГО

- Два варіанти кольорового оформлення

## ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКТАЦІЇ

- Двигун Rotax® 900 ACE™ Turbo - 150
- Задній амортизатор - пневматична підвіска
- РК дисплей 7,8 дюйма завширшки з можливістю налаштування системи BRP Connect™
- Передня підвіска RAS™ 3
- Задня шарнірна підвіска SC™-5U з механізмом блокування (без використання інструмента)
- Вантажна платформа Multi-LinQ 51 см завширшки вантажопідіймністю 56,7 кг
- Радіатор з вентилятором

- Підніжки для глибокого снігу з великими отворами
- Знімне сидіння пасажир з рукоятками з підігрівом
- Великий універсальний багажний кофр із системою кріплення LinQ об'ємом 135 л
- Фаркоп
- Акумуляторна батарея підвищеної ємності
- Регульована проставка керма
- Трансмісія EasyShift (передачі: підвищувальна – знижувальна – нейтральна) з електромеханічним реверсом

Показана модель EXPEDITION® SE 900 ACE™ TURBO

- Високе вітрове скло (585 мм) з бічними рефлекторами
- Шарнірно-закріплені дзеркала
- Лижі Pilot 7.4
- Роз'єм для підімкнення підігріву візора шолома водія
- Муфта pDrive™
- Радіочастотний ключ D.E.S.S.™
- Багатофункціональні перемикачі на кермі з підсвічуванням

## ДВИГУН ROTAX®

## 900 ACE™ TURBO - 150

## КОЛІР

Характеристики двигуна

З рідинним охолодженням, чотиритактний, два розподільних вали верхнього розташування, сухий картер, з турбонадувом,

Liquid Titanium (сірий) / Black (чорний)

Black (чорний)

Потужність, к.с.

150

## ПІДВІСКА

Кількість циліндрів - робочий об'єм

3 - 899 см<sup>3</sup>

Діаметр циліндра – хід поршня

73 мм

Подача палива

Впорскування з електронним керуванням (EFI)

Тип палива – октанове число

Неетилований бензин - 95

Місткість паливного бака

42 л

Місткість масляного бака

3,3 л

Передня підвіска

RAS™ 3

Передні амортизатори

HPG™

Хід передньої підвіски

220 мм

Задня підвіска

SC™-5U

Центральний амортизатор

HPG™

Задній амортизатор

Пневматична підвіска

Хід задньої підвіски

239 мм

## ТРАНСМІСІЯ

Муфта повідного валу

pDrive™

Муфта веденого валу

QRS Vent Plus

Крок колеса повідного валу

73 мм

## ХАРАКТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ

Платформа

REV® Gen4 (4 покоління)

Корпус

Широкий

Лижі

Pilot™ 7.4

Сидіння

Двомісне модульне сидіння з відділенням під сидінням

Кермо

Алюмінієве, U-подібне із загнутими рукоятками / Поручень низького розташування

Висота проставки керма

Регульована - 120 мм

Стартер

Електричний

Реверс

RER™

Радіатор

Високоєфективний з вентилятором

Гальмівна система

Гальма Brembo з гальмівною магістраллю в обплетенні з нержавіючої сталі

Рукоятки і важіль газу з підігрівом

Стандартні (для водія і пасажир)

Приладова панель

Цифровий дисплей 7,2 дюйма  
РК кольоровий дисплей 7,8 дюйма (додаткове обладнання)

Вітрове скло

585 мм з дзеркалами

Ковзанець – карбідна вставка

Квадратного перерізу (3/8) - 102 мм

Бампери (передній/задній)

Посилений / фаркоп

## РОЗМІРИ

Загальна довжина

3256 мм

Загальна ширина

від 1200 до 1240 мм

Загальна висота

1515 мм

Ширина колії лиж

975 або 1020 мм

Гусениця

Silent Cobra WT:

(довжина x ширина x висота

3912 x 508 x 38 мм

грунтозачепа)

Silent Cobra WT:  
3912 x 508 x 38 мм (додаткове обладнання)

[www.brp-world.com](http://www.brp-world.com)

**ski-doo**

A BRP BRAND

