

#### КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Двигун Rotax®, V-подібний
- Система інтелектуального керування дроселем (iTC™) з режимами їзди
- Передні й задні амортизатори FOX† 1.5 PODIUM† QS3
- Безступінчаста трансмісія (варіатор) з гальмуванням двигуном
- Трирежимна система динамічного рульового керування з підсилювачем (DPS)
- Лебідка з тяговим зусиллям 1588 кг
- Посилені передній і задній бампери
- 14-дюймові литі алюмінієві диски
- 27-дюймові шини Maxxis Bighorn 2.0
- Фарбовані пластикові елементи для надання вишуканості зовнішньому вигляду
- Вітрозахисні щитки на ручках керма
- Багатофункціональна цифрова приладова панель
- Система, яка дозволяє встановлення кофра замість знятого пасажирського сидіння (CRS) із системою швидкого кріплення допоміжного приладдя LinQ™
- Ергономічні елементи системи забезпечення комфорту пасажирів під час руху
- Багатопозиційні поручні для пасажирів
- Упори для ніг вищого розташування
- Передній диференціал Visco-4Lok
- Двоколірні сидіння водія і пасажирів преміум-класу



Stone Gray

#### ДВИГУН

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Тип                            | Двигун Rotax, робочий об'єм – 976 см <sup>3</sup> , V-подібний, з рідинним охолодженням, 91 к.с. (68 кВт)    |
| Система подачі палива          | Система інтелектуального керування дроселем (iTC™) з електронним впорскуванням палива (EFI)                  |
| Трансмісія                     | Варіатор, P / R / N / H / L, стандартне гальмування двигуном   |
| Приводний механізм             | Режими: привід на 2 колеса / повний привід / заблокований повний привід із переднім диференціалом Visco-4Lok |
| Підсилювач рульового керування | Трирежимна система динамічного рульового керування з підсилювачем (DPS)                                      |

#### ПІДВІСКИ

|                      |   |
|----------------------|---|
| Передня підвіска     | Вигнуті подвійні A-подібні важелі з переднім стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 23,3 см |
| Передні амортизатори | FOX† 1.5 PODIUM† QS3  |
| Задня підвіска       | Незалежна торсіонна підвіска на поздовжніх важелях (TTI) / довжина ходу 25,1 см                         |
| Задні амортизатори   | FOX† 1.5 PODIUM† QS3  |

#### ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ

|               |  |
|---------------|--|
| Передні шини  | Maxxis Bighorn 2.0 27 x 9 x 14 дюймів (68.6 x 22.9 x 35.6 см)  |
| Задні шини    | Maxxis Bighorn 2.0 27 x 11 x 14 дюймів (68.6 x 27.9 x 35.6 см) |
| Колісні диски | 14-дюймові (35,6 см) литі алюмінієві                           |

#### ГАЛЬМА

|         |   |
|---------|---|
| Передні | Два гальмівних диска (214 мм) з двопоршневими гідравлічними супортами |
| Задні   | Один гальмівний диск (214 мм) з двопоршневим гідравлічним супортом    |

#### РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Номінальна суха вага*         | 408 кг                           |
| Д x Ш x В                     | 238,8 x 121,9 x 135 см           |
| Колісна база                  | 149,9 см                         |
| Дорожній просвіт              | 27,9 см                          |
| Висота сидіння                | 87,7 см                          |
| Вантажомісткість багажників   | Передній: 45 кг<br>Задній: 90 кг |
| Місткість відділень для речей | Задне: 21,4 л                    |
| Буксирувальна потужність      | 750 кг                           |
| Місткість паливного бака      | 20,5 л                           |

#### ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

|                     |  |
|---------------------|--|
| Приладова панель    | 7,6-дюймовий (19,3 см) цифровий дисплей: спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, показник положення передачі, індикатор повного приводу, показник температури, світлові індикатори роботи двигуна, електронний показник рівня палива, годинник |
| Прилади             | Розетка постійного струму типу запальнички в консолі, стандартний роз'єм у задній частині (15 A)   |
| Протиугінна система | Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.™)  |
| Освітлення          | 230 Вт від двох 60-ватних прожекторних фар і двох 55-ватних рефлекторних фар з хвостовим ліхтарем / стоп-сигнал  |
| Лебідка             | Лебідка з тяговим зусиллям 1588 кг   |
| Сидіння             | Система, яка дозволяє встановлення кофра замість знятого пасажирського сидіння (CRS)   |
| Захист              | Посилений передній бампер, кермо з вітрозахисними щитками на ручках, розширювачі крил  |

#### ГАРАНТІЯ

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Заводська гарантія | Обмежена гарантія BRP на 2 роки |
|--------------------|---------------------------------|