

#### КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

<b>ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перевірений двигун Rotax</li> <li>Надійна трансмісія</li> <li>Підвіска спортивного типу</li> </ul>
<b>ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Витривалий робітник</li> <li>Функціональність, орієнтована на роботу</li> <li>Надійний захист і міцність</li> </ul>
<b>ДИЗАЙН ТА ЕРГОНОМІЧНІСТЬ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Зручна кабіна</li> <li>Відмінний дизайн, якість складання й покриття</li> <li>Низька вартість утримання</li> </ul>
<b>ОСОБЛИВОСТІ ПЛАТФОРМИ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Колісна база 230,1 см</li> <li>Дорожній просвіт 33 см</li> <li>Хід підвіски 38,1 см</li> <li>Буксирувальна потужність 907,2 кг</li> <li>Динамічне рульове керування з підсилювачем (DPS)</li> <li>Передній диференціал Visco-Lok† QE</li> <li>Режими SPORT / ECO</li> <li>РЧ-ключ системи D.E.S.S. і кнопка запуску/вимкнення двигуна</li> <li>Двері преміум-класу на половину прорізу</li> <li>Розширювачі крил</li> <li>Задній диференціал з режимом Turf (пух по м'якому ґрунту)</li> </ul>
<b>ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКТАЦІЇ ХТ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ширина 162,2 см, вигнуті А-подібні важелі</li> <li>28-дюймові шини XPS Trail King</li> <li>14-дюймові виливані алюмінієві диски</li> <li>Передній бампер ХТ</li> <li>Лебідка з тяговим зусиллям 2041 кг</li> <li>Повний дах</li> <li>7,6-дюймовий (19,3 см) цифровий дисплей з клавіатурою</li> <li>Фірмові світлодіодні світлові прилади Can-Am</li> </ul>

#### ДВИГУН

Тип	Rotax®, робочий об'єм - 976 см³, V-подібний, з рідинним охолодженням, 100 к.с. (75 кВт)
Система подачі палива	Система інтелектуального керування дроселем (iTC) з електронним впорскуванням пального (EFI)
Трансмісія	Варіатор із системою швидкого реагування (QRS) з посиленою вентиляцією і електронною системою захисту повідного паса, Extra-L / H / N / R / P
Приводний механізм	Режими Turf / привід на 2 колеса / повний привід із самоблоковним переднім диференціалом Visco-Lok QE
Допомога в рульовому керуванні	Електронна система контролю стійкості на спуску, режими SPORT / ECO
Підсилювач рульового керування	Система динамічного рульового керування з підсилювачем (DPS)

#### ПІДВІСКИ

Передня підвіска	Подвійні вигнуті А-подібні важелі зі стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 38,1 см
Передні амортизатори	Двотрубні газонаповнені амортизатори
Задня підвіска	Торсіонна підвіска на поздовжніх вигнутих А-подібних важелях зі стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 38,1 см
Задні амортизатори	Двотрубні газонаповнені амортизатори

#### ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ

Передні шини	XPS Trail King 28 x 9 x 14 дюймів (71.1 x 22.9 x 35.6 см)
Задні шини	XPS Trail King 28 x 11 x 14 дюймів (71.1 x 27.9 x 35.6 см)
Колісні диски	14-дюймові (35,6 см) виливані алюмінієві

#### ГАЛЬМА

Передні	Два гальмівних диска (220 мм) з двопоршневими гідравлічними супортами
Задні	Два гальмівних диска (220 мм) з гідравлічними двопоршневими супортами



Oxford Blue

#### РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ

Номінальна суха вага*	759,8 кг
Рама / каркас	Профільований каркас із системою захисту при перекиданні (ROPS)
Д x Ш x В	330,2 x 162,6 x 188,3 см
Колісна база	230,1 см
Дорожній просвіт	33 см
Розмір кузова	75,1 x 114,7 x 27 см
Вантажомісткість кузова	272,2 кг
Буксирувальна потужність	907,2 кг
Вантажопідйомність	467,2 кг
Місткість відділення для речей	Загальна: 27,6 л Рукавичний ящик: 15,6 л Відділення для речей водія: 1,5 л Центральна консоль і тримачі для чашок: 3,1 л Бічний багажний відсік (з боку пасажирів): 5,9 л Відділення в бічних панелях: 3,0 л
Місткість паливного бака	38 л

#### ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Приладова панель	Цифровий дисплей 7,6 дюймів (19,3 см) завширшки з клавіатурою: спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, показчик рівня палива, показчик положення передачі, індикатори режимів SPORT і ECO, паливний датчик і повного приводу, індикатор блокування заднього диференціала, діагностичний центр, годинник, показчики напруги акумуляторної батареї і температури двигуна
Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички в центральній консолі (10 А)
Протиугінна система	Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.) з кнопкою запуску/вимкнення двигуна
Магнето	650 Вт
Світлові прилади	Дві рефлекторні фари 55 Вт в унікальному стилі Can-Am і світлодіодні хвостові ліхтарі
Лебідка	Лебідка на 2041 кг з роликівим тросоукладальником
Рульове колесо	З регульованим кутом нахилу рульової колонки
Захист	Двері преміум-класу на половину прорізу, повний захист днища, розширювачі крил, передній бампер ХТ, повний дах
Тип зчіпного пристрою	Гніздо для встановлення зчіпного пристрою (5 см)

#### ГАРАНТІЯ І РОЗШИРЕНЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Заводська гарантія	Обмежена гарантія BRP на 2 роки
--------------------	---------------------------------