

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

ВИТРИВАЛИЙ	<ul style="list-style-type: none"> Двигун Rotax® для роботи в тяжких умовах Надійна і чутлива трансмісія з плавним перемиканням передач Яскрава індивідуальність, притаманна бренду Can-Am
УМІЛИЙ	<ul style="list-style-type: none"> Впевненість, як у їзді, так і у виконанні робіт Значима й універсальна функціональність Легка керуваність і висока прохідність
ДОСКОНАЛЬНО ПРОДУМАНИЙ	<ul style="list-style-type: none"> Підвищений рівень комфорту й зручна кабіна з оптимізованою оглядовістю Багатофункціональний кузов з міцним відкидним заднім бортом та розумно організованим багажним простором 1 рік безперервної роботи без технічного обслуговування й зручний доступ до основних компонентів технічного обслуговування
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАТФОРМИ	<ul style="list-style-type: none"> Колісна база 211,5 см Дорожній просвіт 33 см Система динамічного рульового керування з підсилювачем (DPS) Режими ECO (економічний) / ECO Off (нормальний) / Work (робочий) Буксирувальна потужність 1136 кг Багатофункціональний кузов 27-дюймові шини Maxxis Bighorn 2.0 Задній диференціал з режимом Turf (рух по м'якому ґрунту) Цифровий дисплей 4,5 дюймів (11,4 см) завширшки
ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКТАЦІЇ TRAXTER XT HD10	<ul style="list-style-type: none"> 162,5 см завширшки, вигнуті А-подібні важелі Самоблоковний передній диференціал Visco-Lok QE 14-дюймові литі алюмінієві диски 28-дюймові шини Maxxis Bighorn 2.0 Багатомісне нероздільне сидіння VERSA-PRO з бічними опорами, зміцненою обшивкою з оздобленням «ХТ» і регульованим сидінням водія Повний захист днища з високомолекулярного поліетилену Лебідка з тяговим зусиллям 2014 кг з роликовим тросоукладальником Передній бампер ХТ Повний жорсткий дах Гальмівний механізм з фіксацією Звуковий сигнал Ліве і праве бокові дзеркала

ДВИГУН

Тип	Rotax®, робочий об'єм - 976 см ³ , V-подібний, з рідинним охолодженням, 82 к.с. (61 кВт)
Система подачі палива	Система інтелектуального керування дроселем (iTC) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Варіатор PRO-TORQ з системою швидкого реагування (QRS), з посиленою вентиляцією і електронною системою захисту повідного паса, Extra-L / H / N / R / P
Приводний механізм	Режими Turf / привод на 2 колеса / повний привід із самоблоковним переднім диференціалом Visco-Lok QE
Допомога в рульовому керуванні	Електронна система контролю стійкості на спуску, режими ECO / ECO Off / Work
Підсилювач рульового керування	Гальмівний механізм з фіксацією
	Система динамічного рульового керування з підсилювачем (DPS)

ПІДВІСКИ

Передня підвіска	Вигнуті подвійні А-подібні важелі / довжина ходу 27,9 см
Передні амортизатори	Двотрубні газонаповнені амортизатори
Задня підвіска	Торсіонна підвіска на вигнутих поздовжніх А-подібних важелях (ТТА) з зовнішнім стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 27,9 см
Задні амортизатори	Двотрубні газонаповнені амортизатори

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ

Передні шини	Maxxis Bighorn 2.0 27 x 9 x 14 д. (68.6 x 22.9 x 35.6 см)
Задні шини	Maxxis Bighorn 2.0 27 x 11 x 14 д. (68.6 x 27.9 x 35.6 см)
Колісні диски	14-дюймові (35,6 см) литі алюмінієві



ГАЛЬМА

Передні	Два гальмівних диска (220 мм) з двопоршневими гідравлічними супортами
Задні	Два гальмівних диска (220 мм) з однопоршневим гідравлічним супортом

РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ

Номинальна суха вага*	726 кг
Рама / каркас	Профільований каркас із системою захисту при перекиданні (ROPS)
Д x Ш x В	319,4 x 162,5 x 203,2 см
Колісна база	211,5 см
Дорожній просвіт	33 см
Розміри кузова	96,5 x 138,4 x 30,5 см
Вантажомісткість кузова	454 кг
Механізм нахилу кузова	Дані відсутні
Допустиме навантаження на задній відкидний борт	113,4 кг
Місткість відділеня для речей	Загальна: 61,3 л Під панеллю: 22,8 л Знімний водонепроникний ящик під сидінням пасажирів: 21 л, у передній панелі: 7,7 л Знімний водонепроникний ящик для інструментів: 6,3 л Підлокітники і тримачі для чашок: 3,5 л
Буксирувальна потужність	1136 кг
Вагтажопідйомність	680 кг
Місткість паливного бака	40 л
Кількість місць	3

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Приладова панель	Цифровий дисплей 4,5 дюймів (11,4 см) завширшки: спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, показчик рівня палива, показчик положення передач, індикатори режимів ECO / ECO Off / Work, пасків безпеки і повного приводу, індикатори блокування переднього і заднього диференціалів, діагностичний центр, годинник, показчики напруги акумуляторної батареї і температури двигуна
Акумуляторна батарея	12 В (30 А/год)
Магнето	650 Вт
Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички (10-А і два USB-порти з підсвіткою у відділенні для речей у панелі (10 А)
Світлові прилади	140 Вт корисної потужності освітлення від чотирьох 35-ватних рефлекторних фар для забезпечення широкого діапазону видимості та світлодіодні хвостові ліхтарі
Лебідка	Лебідка на 2041 кг з роликовим тросоукладальником
Сидіння	Багатомісне нероздільне сидіння VERSA-PRO з додатковою бічною опорою, з відкидними пасажирськими сидіннями, регульованим сидінням водія, гачками-захіпками в нижній частині, зміцненою обшивкою з оздобленням «ХТ» та профільованими кутами для зручної посадки/висадки з кабіни
Рульове колесо	3 регульованим кутам нахилу рульової колонки
Захист	Передній бампер ХТ, повний захист днища з високомолекулярного поліетилену, повний жорсткий дах
Тип зчіпного пристрою	Гніздо для встановлення зчіпного пристрою (5см)

ГАРАНТІЯ

Заводська гарантія	Обмежена гарантія BRP на 2 роки
--------------------	---------------------------------